

mC15 - Rörinspektionssystem \varnothing 15- 125 mm / 30 m

mC15



Egenskaper och fördelar mC15

Minikamera med 13mm kamera för diametrar 15 - 80mm alt. 18mm kamera för diametrar 30 - 125mm.

- Kameror: \varnothing 13mm alt. \varnothing 18mm (2 olika system)
- 30m/5mm Push-Pull-kabel alt. 30m/6,7mm rörål på kabeltrumma i rostfritt stål, 40m som extra tillbehör
- 5,6" TFT LCD-skärm med inspelningsfunktion
- Inspektion Video, Bild & Ljud till SD-minne
MPEG-4 video (avi, 800 x 600 pixel)
Bilder (bmp, 640 x 480 pixlar)
- Meter i bild samt videoutgång, Text i bild som extra tillbehör
- Söksområde 512Hz alt. 33kHz som extra tillbehör
- 1 batterier för c:a 3 timmars drift, 100 - 240V
- Glidskydd för kamera
- Storlek / Vikt: 350 x 230 x 395mm / 6,9Kg

Kameror



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| • Diameter: \varnothing 13mm | • Diameter: \varnothing 18mm |
| • Cyl. längd: 9mm | • Cyl. längd: 10mm |
| • Bildvinkeln: 84° | • Bildvinkeln: 90° |
| • Lins: 2mm safirglas | • Lins: 3mm safirglas |
| • Tryck: 3bar | • Tryck: 5bar |
| • Glidskydd: \varnothing 24mm | • Glidskydd: \varnothing 29mm |
| | • Sond: 33kHz / 512Hz |

mC15

mC15 finns i två olika utföranden och beställs som två olika utrustningar.

30m/5mm Push-Pull-kabel med 13mm kamera eller 30m/6,7mm rörål med 18mm kamera.



Övriga system



- | | |
|-------------|--------------|
| • minCord | DN15 - 80mm |
| • mC30Duo | DN15 - 200mm |
| • mC30 | DN50 - 200mm |
| • mC50Duo | DN50 - 400mm |
| • mC50 | DN70 - 400mm |
| • mC80 | DN70 - 400mm |
| • minCam360 | DN70 - 400mm |

Extra tillbehör



mC15 kan bestyckas med 8.4" monitor i PELI-väska med text generator (tangentbord med text i bild)